

# Produktinformation und Qualitätsbeschreibung

## TWG Fassade visioface-heimatnah Massivholzfassaden

### Allgemein:

Die Rohware für TWG Fassade visioface heimatnah stammt zu mindestens 90%, in der Regel vollständig aus regionaler Waldwirtschaft (z.B. Schwarzwald, schwäbische Alb oder Allgäu). Produktion der Rohhobler, Profilhobelung und Oberflächenbehandlung erfolgen zu 100 % mit regional ansässigen Partnern. Kurze Wege vom Baum bis zur Fassade sind das Ergebnis.

### Zielsetzung:

- Kurze Transport- und Produktionswege!
- Stärkung von regional ansässigen Unternehmen
- Verbesserte Wertschöpfung im Bereich Rundholz und Sägeprodukte durch erweiterte Nutzung von wertvollen und verfügbaren Holzressourcen
- Stärkung und Sicherung des regionalen Wirtschaftskreislauf in der Holzbe- und verarbeitung
- Verantwortungsvolles Handeln unter Berücksichtigung von Ökonomie, Ökologie und Nachhaltigkeit im Umgang mit dem wertvollem Rohstoff Holz.

### Holzarten:

- Heimische Weißtanne

### Standardqualitäten Holz:

- Fassadenprofile aus Weißtanne Rohhobler, in sägefallende Qualität (s/f) produziert
- i.P. verwachsene Äste, scharfkantig, geringe Verfärbungen, i.P. geschlossene Sichtseiten, getrocknet auf ca. 16 % RHF
- Standardlänge 4,00 und 5,00 m, Kürzungen anfallend mitgehend
- Erhältlich unbehandelt, alternativ mit einer industriellen Vorvergrauung von Keim Verano laut TWG Standardfarbkarte, mineralisch auf Silikatbasis aus regionaler Herstellung in Süddeutschland

### Erweiterte Sortierkriterien Holzart heim. Weißtanne:

- Mindestens zu 50 % einseitig verwachsene Schwarzäste sind erlaubt
- Ausgefallene Kantenäste und Flächenäste kleiner Durchmesser 15 mm bleiben unberücksichtigt.
- Vereinzelt Wimmerwuchs erlaubt
- Endrisse bis Länge max. Brettbreite sind erlaubt
- Feine Trocknungsrisse und Haarrisse mit dem Faserverlauf sind erlaubt
- Holzartentypische Farbunterschiede sind erlaubt, vereinzelt Bläue ist erlaubt
- Fäule und durchgehende Risse mit dem Faserverlauf sind nicht erlaubt

**Allgemeine Sortier- und Qualitätskriterien Holz:**

- Holz ist ein Naturprodukt, verschiedene Merkmale sind grundsätzlich holzartenbedingt und können nicht beanstandet werden
- Wir versuchen, die Qualitäts- und Sortierkriterien bestmöglich einzuhalten. Die Sortierung der Rohware, der Fassadenprofile erfolgt visuell durch Menschen. Sortierfehler können nicht ausgeschlossen werden. Daher sind bis zu 10 % der gelieferten Menge in einer schlechteren Qualität möglich und zu akzeptieren
- Bei einer möglichen Beanstandung einer Lieferung ist die komplett gelieferte Menge zur Beurteilung bereit zu halten. Bereits angebrochene oder verarbeitete Partien können nicht mehr reklamiert werden und sind zu akzeptieren

Die industrielle Vorvergrauung für Massivholzfassaden von TWG Fassade visio face – heimatnah erhalten Sie in Kombination mit Keim Verano Vorvergrauungssysteme auf feinsägerauer Sichtfläche, alternativ unbehandelt. Beachten Sie die TWG Fassade visioface heimatnah Standardfarbkarte.

**Keim Verano Vorvergrauungssysteme sind:**

- „cradle to cradle“ zertifiziert
- frei von Mikroplastik
- frei von Bioziden und Fungiziden
- lösungsmittelfrei
- auf Silikatbasis mit mineralischen Farbpigmenten und lichtecht
- hoch diffusionsoffen
- i.P. wartungsfrei
- entwickelt und produziert in Süddeutschland